

A close-up photograph of a yellow gear and a black chain mechanism. The gear is on the left, and the chain is on the right. The background is a blurred blue and yellow. The Pulsarlube logo is in the top right corner.

PULSARLUBE

OL8 OLIO BIODEGRADABILE

Pulsarlube OL8 Olio biodegradabile è un olio per ingranaggi ecologico realizzato con estere sintetico completamente saturato.

La sua totale biodegradabilità consente l'applicazione su tutte le attrezzature in cui è specificamente richiesto un olio per ingranaggi CLP secondo DIN 51 517, parte 3. Inoltre, possiede una stabilità di invecchiamento, protezione dalla corrosione e proprietà lubrificanti.

Pulsarlube OL8 Olio Biodegradabile

◆ Descrizione del Prodotto (Vantaggi)

- Protezione intrinseca contro la ruggine e corrosione
- Generalmente adatto per le disposizioni locali FKM/FPM e AU/EU
- Stabilità antiusura superiore
- Temperatura di servizio (0~100°C)
- Classe 1 di pericolosità per le acque, secondo la WRA/VwVwS (05/99)

◆ Applicazioni Tipiche

- Lubrificatori automatici a unico punto
- Ingranaggi industriali
- Catene e cinghie

◆ Dati Tecnici

Test del Prodotto	Misurazione	Metodo	Risultato
Grado ISO	-	-	460
Viscosità	cSt(@40°C)	DIN EN ISO 3104	460
	cSt @100°C)	DIN EN ISO 3104	52.5
VI	-	DIN ISO 2909	> 170
Densità	kg/m ³ (@15°C)	DIN EN ISO 12 185	975
Punto di Infiammabilità (COC)	°C	DIN EN ISO 2592	> 250
Punto di Scorrimento	°C	ASTM D 97	< -9
Corrosione del Rame	-	EN ISO 2160	1
Corrosione del Ferro	-	DIN ISO 7120	Pass
Test FZG A/8, 3/90	-	DIN 51 354-2	> 12
Numero di Iodio	-	DIN EN 14111	< 1

Nota: I dati di cui sopra non costituiscono né una garanzia delle proprietà del prodotto né esonerano l'utente dall'obbligo di eseguire prove preliminari sul campo con il prodotto selezionato per una specifica applicazione.

◆ Suggerimento di Utilizzo

Varie macchinari a diffusione, a spazzolatura e sistemi con lubrificatori automatici

※ Deposito: Circa 12 mesi se il prodotto è conservato nel suo contenitore originale in ambiente asciutto.