



Sorozat
BT60/BT120/BT240



022-190186



KLT Co., Ltd.
型号(Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090

IP65

Patent Nr: 10-2010757



Új generációs, Bluetooth-vezérelt
automata kenőanyagadagoló.



Pulsarlube **BT**



Jellemzők és előnyök

Különleges kényelem

Kényelmes vezérlés a Pulsarlube mobil applikáción keresztül

Kifejezetten felhasználóbarát

Egyszerűen csatlakoztassa a legközelebbi kenőanyagadagolót a mobiltelefonjához (közeli kapcsolat), a kiadagolási mód változtatása üzem közben is lehetséges

Integrált adatbáziskezelés

Egyszerű adatbáziskezelés a mobil eszköz és a szerver között

Biztonságos munkakörnyezet

A kenőanyagadagoló távvezérelt megfigyelést biztosít az alkalmazáson keresztül, amely potenciálisan robbanásveszélyes és hozzáférhetetlen munkaterületeken kifejezetten hasznos

Kivételes teljesítmény

- ▶ Magas nyomásnál akár 6m (20ft) távolságról is irányítható
- ▶ Különböző kenőanyag kapacitással és kenőanyag típussal igényelhető
- ▶ Védelmi osztály : IP65



Tipikus alkalmazási területek



- Nehezen hozzáférhető, szűk helyeken
- Olyan területeken, ahol a raktárcsoportok közvetlen közel vannak (papír-, acél-, cement- vagy élelmiszeripar)
- Ahol a kenés nehezen megoldott és nem hatékony



Részei



Specifikációk



Tartálykapacitás

60ml / 120ml / 240ml (cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)

Üzemi nyomás

30~60bar (435~870psi)

Üzemi hőmérséklet

Standard alkáli elem :
-15°C~60°C
Opcionális lítium elem :
-40°C~60°C

Kiadagolási periódusok

1~12 hónap

Távoli telepítés

Max. 6m (20ft) Ø6-es csővel

Többpontos telepítés

Max. 3m (10ft) Ø6-es csővel (8 pontig)

Hangkibocsátás

0.34ml/stroke (@ 20°C)

Termék Tanúsítvány és IP kód

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM /
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

Hatótávolság

Telepítési környezettől függően 5~20m

Bluetooth-eszköz

Bluetooth 4.1 (2 osztály)