



Series
BT60/BT120/BT240



ICASA
KLT Co., Ltd.
型号 (Model):
BT60 CMIIT ID: 2019DJ0846
BT120 CMIIT ID: 2019DJ0847
BT240 CMIIT ID: 2019DJ1090
TA-2019/5127
APPROVED

IP65 Patent Nr: 10-2010757



New Generation, Bluetooth-Enabled Automatic Lubricator.



Pulsarlube **BT**

특징 & 장점

- | | |
|-----------------|---|
| 강화된 편리성 | 모바일 App을 이용한 간편한 주유기 동작 제어 가능 |
| 뛰어난 편의성 | 근접거리 내 모든 주유기 작동 상태 모니터링 (실시간 페어링)
설비 작동 중 모드 설정 변경 가능 |
| 통합 DB 관리 | 모바일 기기와 서버간의 DB 공유 |
| 안전성 확보 | 위험한 지역 또는 관리가 쉽지 않은 적용처의 원격 모니터 관리 |
| 뛰어난 성능 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 높은 토출 압력으로 6미터 이내 원격 설치 가능 ▶ 다양한 용량과 유종 적용이 가능함 ▶ 생활 방진 방수 주유기 (IP65) |

제품 적용처



- 유지 보수 접근성이 취약한 곳
- 다수의 베어링이 밀집된 공장 (제철, 제지, 식품, 시멘트 등)
- 윤활 관리가 용이하지 않은 곳

각부명칭



제품 사양

그리스 용량

60ml / 120ml / 240ml (용량지정식)

구동 방식

DC 4.5V 배터리팩 (교환형)
사양 : 리튬배터리

작동 압력

보충 압력 : 30bar (435psi)
최대 압력 : 60bar (870psi)

사용 온도 범위

리튬배터리 : -40℃~60℃

사용 급유 주기

1~12개월

원격 설치

최대 6m, Ø6 튜브 사용

다중 급유

최대 3m, Ø6 튜브 사용 (최대 8Point)

토출량

0.34ml/행정 (@ 20℃)

인증 및 IP코드

CE / KC / FCC / SIG / NCC / RCM
SRRC / NBTC / ICASA / J-MIC / IP65

감지 범위

설치 환경에 따라 5~20m

블루투스

Bluetooth 4.1 (class 2)