

IP54

系列
OL500



Wide Range of Oil Viscosity. Refillable On-Site. Cost Effective.



Pulsarlube **OL500**

特点及优势

卓越的性能

- ▶ 微处理控制型立式自吸泵, 可支持从低到高粘性润滑脂
- ▶ 由500ml的润滑脂箱和电池盒构成

省费用

- ▶ 比手动加脂价格低廉
- ▶ 润滑脂箱及电池盒

单点安装

高压操作 (10bar)

简便的设定

易操作, 通过显示器可安装及调节系统

简便的管理

采用透明材料, 便于目测检查油脂量

其它功能

- ▶ 根据设备环境可设定喷脂量及周期
- ▶ 自动锁定功能 (Automatic Lock Out)
- ▶ 可安装在空间狭窄设备上

产品安装/应用



- 轴承 - 链条 - 钢丝绳 - 钢丝绳轨道 - 泵 - 马达 - 扶梯等

产品平面图



产品规格

润滑油容量

500ml (补充型)

驱动方式

DC4.5电池盒 (空油囊更换型)

操作压力

10bar (145psi) (根据粘度会有所不同)

操作温度

标准 (碱电池组): -15°C~60°C
可选 (锂电池组): -40°C~60°C

加脂周期

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24个月, 半个月

远程安装

最长6m, Ø4管为准

多点加脂

最长3米, (Ø4的管为准), (最多4个点)

认证/防护等级

IP54

润滑油粘性范围

100~10,000 cSt@40°C

* 使用粘度 (10~100 cSt @ 40°C) 时
请查看另行安装方法

