

IP54 

Sorozat **OL500**



Újratölthető és könnyen kezelhető
olajzóegység széles viszkozitási skálán.



Pulsarlube **OL500**

Jellemzők és előnyök

Kimagasló teljesítmény

- ▶ A mikroprocesszor által vezérelt függőleges olajellátású kenőegység lehetővé teszi a pontos adagolást (széles viszkozitási skálán)
- ▶ Nagyméretű (500ml) olajtartály

Költséghatékony

- ▶ Alacsonyabb karbantartási költségek, mint kézi kenésnél
- ▶ Újratölthető olajtartály

Többpontos kenés

Magas kimeneti nyomás (10bar) hosszú kenővezetékkel enged meg és többpontos kenést

Felhasználóbarát programozás

Könnyű programozás a beépített LCD-vel és egyszerű nyomógombokkal

Könnyű karbantartás

Átlátszó tartály az olajsint ellenőrzéséhez

Egyéb jellemzők

- ▶ Számos kiadagolási beállítás és változtatható tartályméret, hogy minden ipari alkalmazásnak megfeleljen
- ▶ Automata zárolásmód a nem kívánt módosítások elkerülése érdekében
- ▶ Könnyű beépítés korlátozott környezetbe

Tipikus alkalmazási területek



– Csapágyak – Láncok – Kábel kötélek – Kábel pályák – Szivattyúk – Motorok – Liftek, stb

Részei



Specifikációk

Tartálykapacitás

500ml (cserélhető)

Tápegység

DC 4.5V elem csomag (cserélhető)

Üzemi nyomás

10bar (145psi) (viszkozitástól függ)

Üzemi hőmérséklet

Standard alkáli elem :
-15°C~60°C
Opcionális lítium elem :
-40°C~60°C

Kiadagolási periódusok

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 hónap & H (15 days)

Távoli telepítés

Max. 6m (20ft) Ø4-es csővel

Többpontos telepítés

Max. 3m (10ft) Ø4-es csővel (4 Pontig)

Termék Tanúsítvány és IP kód

IP54

Olajviszkozitás

100~10,000 cSt@40°C

* Special instructions available for 10~100 cSt@40°C