

IP54 

Series
OL500



Wide Range of Oil Viscosity. Refillable On-Site. Cost Effective.



Pulsarlube **OL500**

특징 & 장점

- 탁월한 성능**
 - ▶ 마이크로 프로세서로 제어되는 수직형 자흡식 펌프로 저점도에서 고점도까지 급유 가능
 - ▶ 500ml 오일 용기와 배터리 팩으로 구성
- 비용절감**
 - ▶ 수동급유에 비해 비용이 저렴함
 - ▶ 보충식 오일 용기와 배터리 팩 사용으로 비용 절감
- 다중설치**
 - ▶ 높은 작동 압력 (10bar) 으로 4구 분배기 설치 가능
- 간편한 설정**
 - ▶ 간편한 버튼 조작으로 LCD 화면을 보면서 설치 가능
- 편리한 관리**
 - ▶ 투명 용기 디자인으로 오일 사용량 확인 가능
- 기타기능**
 - ▶ 설비환경에 맞는 급유주기 선택 가능
 - ▶ 잠금 기능 (Automatic Lock Out) 으로 모드 변경 방지 기능
 - ▶ 협소한 설비공간에 설치가 용이함

제품 적용처



-베어링 -체인 -케이블 로프 -테이블 트랙 -펌프 -모터 -에스컬레이터 등

각부명칭



제품 사양

오일 용량

500ml (리필형)

구동 방식

DC 4.5V 알카라인 배터리팩 (교환형)

작동 압력

10bar (145psi)
(오일 점도에 따라 다를 수 있음)

사용 온도 범위

표준 알카라인 배터리 : -15°C~60°C
선택 사양 리튬 배터리 : -40°C~60°C

사용 급유 주기

1, 2, 4, 6, 12, 18, 24개월 & 15일 (H)

원격 설치

최대 6m, Ø4 튜브 사용

다중 급유

최대 3m, Ø4 튜브 사용 (최대 4Point)

인증 및 IP코드

IP54

오일 점도 범위

10~10,000 cSt@40°C

* 오일점도 (10~100 cSt@40°C) 사용시 별도 설치방법 참조